

## RSM 760 - Szlifierka do rur poręczna i elastyczna do prac szlifierskich, polerskich oraz satynowania

- Poręczna i elastyczna w użyciu szlifierka do rur dla zakładów ślusarskich, konstrukcji metalowych i budowy poręczy.
- Zaprojektowana do szlifowania i polerowania konstrukcji rurowych
- Szczególnie polecane do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk zamontowanych już poręczy
- Idealna do prac przy ograniczonej przestrzeni, ponieważ rączkę można obrócić o 180°
- Bardzo wytrzymały silnik z łagodnym rozruchem i zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Z układem elektronicznym utrzymującym stałą prędkość taśmy nawet przy obciążeniu
- Z bezstopniową regulacją szybkości taśmy do optymalnego dopasowania do różnych zastosowań
- Wygodna regulacja prędkości obrotowej pokrętkiem kciukowym na uchwycie
- Prosta wymiana taśmy szlifierskiej bez narzędzi
- Szlifowanie obwodowe 360° odbywa się tylko w dwóch krokach roboczych
- Wysokiej jakości ramię szlifujące 270° z lekkiego metalu z 2 krążkami zwrotnymi
- Uchwyt wkręcany w trzech różnych pozycjach umożliwia optymalną obsługę



Il. pokazuje całkowitą zawartość przesyłki RSM 760

<b>Model</b>	<b>RSM 760</b>
Nr art.	3990760
<b>€ plus VAT</b>	
<b>Dane techniczne</b>	
Maks. długość taśmy	760 mm
Szerokość taśmy	40 mm / 20 mm
Min. Ø rury	15 mm
Szybkość taśmy	3 - 12 m/sek.
Prędkość obrotowa	1.600 - 3.200 obr/ biegu jałowego
Moc	1200 W
Podłączenie elektryczne	230 V / 50 Hz
Ciężar ok.	3,4 kg

### Zawartość przesyłki

- Waliza z tworzywa sztucznego
- Włókna szlifierska zgrubna (Ø 40 x 760 mm)
- 5 szt. taśmy szlifierskiej K 120 (40 x 760 mm)
- 5 szt. taśmy szlifierskiej K 220 (40 x 760 mm)

Akcesoria	Wymiary w mm	Uziarnienie	Nr art.
Taśma z włókniną	760 x 40	80	3726865
Taśma z włókniną	760 x 40	120	3726866
Taśma z włókniną	760 x 40	240	3726867
Taśma z włókniną	760 x 40	400	3726868
Taśma Trizact	760 x 40	A16	3726870
Taśma Trizact	760 x 40	A30	3726871
Taśma Trizact	760 x 40	A45	3726872
Taśma Trizact	760 x 40	A65	3726873
Taśma Trizact	760 x 40	A100	3726874
Taśma korundowa cyrkonowa	760 x 40	40	3726880
Taśma korundowa cyrkonowa	760 x 40	60	3726881
Taśma korundowa cyrkonowa	760 x 40	80	3726882
Taśma korundowa cyrkonowa	760 x 40	120	3726883
Taśma korundowa cyrkonowa	760 x 40	220	3726884



Uchwyt do ergonomicznych prac, wkręcany w różnych pozycjach



Optymalna do szlifowania i polerowania konstrukcji rurowych



Tylko dwa kroki robocze potrzebne do szlifowania obwodowego 360°



Szczególnie przydatne do obróbki zamontowanych już poręczy

Wiercenie

Wyglądanie

Szlifowanie

Cięcie

Przycinanie i wyłata-

Cięcie

Prasowanie

Pły tarczowe

Przeñośniki rolkowe

Pły taśmowe