

OPTIdrill® DH 35G / DH 35V / DH 45GE / DH 45V / DH 55G / DH 55V - **Ciężkie wiertarki kolumnowe z funkcją gwintownia.**



- ▶ Ciężka, masywna konstrukcja
- ▶ Odporna na zabrudzenia i wodę, łatwa do czyszczenia
- ▶ Elektronika 24 V DC
- ▶ Światło maszyny zintegrowane z głowicą wiertarską
- ▶ Ogranicznik głębokości wiercenia
- ▶ Solidna płyta podstawy z równoległymi rowkami T, precyzyjne wykonanie
- ▶ Układ chłodzenia z filtrem wiórów
- ▶ Niezwykle stabilna, grubościenna kolumna żeliwna

WYPRODUKOWANO W EUROPIE
PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI

Wyposażenie	DH 35G	DH 35V	DH 45GE	DH 45V	DH 55G	DH 55V
FALOWNIK		✓		✓		✓
Elektrycznie sterowany wysuw tulei wrzeciona	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pompa oleju			✓		✓	
Bezstopniowa regulacja prędkości		✓		✓		✓
Programowalne wyłączanie podawania		✓	✓	✓		✓
Czytelny wyświetlacz cyfrowy		✓	✓	✓		✓
Cyfrowo regulowana głębokość wiercenia i gwintowania		✓	✓	✓		✓
Można ustawić cyfrowy punkt zerowy		✓	✓	✓		✓

ZAKRES DOSTAWY:

- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski 1-16 mm
- ▶ Trzpień stożkowy MK4/B16

DH 35V

DH 45GE

DH 55V


Dane techniczne	DH 35G	DH 35V	DH 45GE	DH 45V	DH 55G	DH 55V
Numer artykułu	3034250	3034253	3034257	3034262	3034265	3034267
Moc silnika ~50 Hz	1,5 / 2,2 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V		2,2 / 2,8 kW / 400 V	2,8 kW / 400 V
Średnica wiercenia w stali (S235JR)	Ø 35 mm		Ø 40 mm		Ø 55 mm	
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR)	Ø 26 mm		Ø 35 mm		Ø 50 mm	
Gwintowanie stali (S235JR)	M 20		M 30		M 42	
Uchwyt wiertarski	MK4		MK4		MK4	
Zasięg / skok tulei wrzeciona	285 mm / 125 mm		350 mm / 170 mm		400 mm / 190 mm	
Wysuw tulei wrzeciona	3 stopnie; 0,05 - 0,15 mm/obr		3 stopnie; 0,1 - 0,2 mm/obr		3 stopnie; 0,1 - 0,2 mm/obr	
Zakres prędkości obrotowych	75 - 2.000 obr./min	30 - 2.950 obr./min	30 - 2.430 obr./min		45 - 2.000 obr./min	10 - 3.000 obr./min
Stopnie przekładni	8 stopni	4 stopnie el. reg.	4 stopnie el. regulowane		16 stopni	4 stopnie el. reg.
Wielkość stolika (dł. x szer.) / rowki teowe	400 x 420 mm / 14 mm		530 x 530 mm / 18 mm		600 x 600 mm / 18 mm	
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	860 x 475 x 2.175 mm		880 x 595 x 2.445 mm		850 x 1.060 x 2.500 mm	
Waga netto ok.	350 kg	365 kg	550 kg		850 kg	907 kg