



PODAJNIKI AUTOMATYCZNE

STEFF 2038 CI

Profesjonalny kierowca ze stałymi prędkościami

Urządzenie zapobiegające wypadkom, zapewniające bezpieczne i prawidłowe zasilanie klasycznych maszyn.

- Pracuj bezpiecznie: operator nie zbliża rąk do narzędzia
- Wysoka jakość wykonania dzięki ciągłemu doskonaleniu egzemplarza
- Optymalne podawanie poprzez regulację prędkości
- Możliwość dostosowania do wszystkich potrzeb przetwarzania

60 lat doświadczenia z ponad 400 000 wyprodukowanych maszyn, w 100% wyprodukowanych we Włoszech. Jedyny europejski producent sterowników. Wysokie standardy jakości i niezawodności dzięki metodzie odchudzonej produkcji, Toyota System.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MODELU

Główne cechy: 8 prędkości (2-4-5,5-6,5-11-13-16,5-33 m/min). Gąsienice N.3 (wymiary: 17x21x830 mm). Moc 1 KM lub 0,75 KW obr/min1400/2800. Odlew aluminiowy obrabiany na precyzyjnym centrum obróbczym, stalowa osłona łańcucha. Odporny na korozję dzięki elektrostatycznemu malowaniu proszkowemu i ekologiczny, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników. Maszyna zbudowana zgodnie ze standardami CE.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Baty (korpus maszyny): osłona łańcucha z odlewanej aluminium i stali / Silnik z kablem o długości 3 m

50 rolek chwytających do podajnika brzegowego


Opakowania kartonowe nadające się do recyklingu

WGLĄDY




SZYBKE POZYCJONOWANIE

Dzięki **nowemu EASY STAND** (akcesoria) **wystarczy jedno kliknięcie**, aby ustawić automatyczny wysuw w poziomie: obróć uchwyt, obróć zabierak do żądanej pozycji i ponownie zablokuj.



JAKOŚĆ WYKONANIA MAŁYCH ELEMENTÓW

Model z torami: idealny do przeciągania krótkich i/lub wąskich elementów dzięki 3 torom umieszczonym na całej powierzchni elementu.



SZYBKE USTAWIANIE 8 BIEGÓW ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW

Przełącznik umożliwia szybką zmianę prędkości 1 i 2 oraz zmianę kierunku jazdy. Zmieniając położenie przerzutek uzyskujemy 4 prędkości, które można szybko podwoić obracając dźwignię zmiany biegów.




MAKSYMALNA PRZCZEPNOŚĆ

Paski zębate 45 Shore, opatentowana technologia Feeder Grip; optymalna przyczepność do panelu i długa żywotność.



WARTOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowanie automatycznego awansu chroni ręce operatora przed poważnymi wypadkami; jego skuteczność zależy od precyzyjnych kryteriów konstrukcyjnych i projektowych. Sterowniki MAGGI jako jedyne zostały zaprojektowane i zbudowane we Włoszech i spełniają wszystkie przepisy bezpieczeństwa CE.



UNIWERSALNE WSPARCIE


Konstrukcja do podparcia i optymalnego pozycjonowania automatycznego posuwu na obrabiarce. Łatwe w orientacji, stabilne i solidne: podstawa, poprzeczka, zaślepka rury, złącze i kołnierz z żeliwa oraz dwie kolumny z rektyfikowanej stali o znacznej grubości. Stalowe klucze i pokrętła regulacyjne umożliwiające szybkie i precyzyjne pozycjonowanie.

WGLĄDY



MAKSYMALNA DOSTOSOWAŃĆ

Kalibrowane sprężynowanie gąsienic o średnicy 20 mm umożliwia przeciąganie elementów o różnej grubości bez konieczności dalszej regulacji.



SZCZOTECZKI OCHRONNE

Urządzenia zapobiegające wypadkom zamontowane po obu stronach paszy.




BEZPIECZNY STOJAK

Mechaniczne urządzenie zabezpieczające SPS SYSTEM zapobiegające przypadkowemu zwolnieniu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa CE.

FORMULARZ TECHNIKA

N. prędkości tam i z powrotem	8
Stałe prędkości	2 - 4 - 5.5 - 6.5 - 11 - 13 - 16.5 - 33 mt/min
Liczba kół	3 (cinghie)
Średnica i grubość koła	17 x 21 x 830 mm
	1 HP / 0,75 KW RPM 1400 / 2800
	20 mm
	133 mm - 159 mm
	292 mm
	474 x 220 x 480 mm - 31 Kg
	540 x 910 mm - 35 Kg
	670 x 570 x 330 mm - 33 Kg
	800 x 330 x 330 mm - 37 Kg



AKCESORIA

Szybka konfiguracja



ŁATWE POŁĄCZENIE
stojaka uniwersalnego
NOWOŚĆ!


Zastosowany na stojaku umożliwia szybkie obrócenie posuwu do pozycji poziomej.

Przegub EASY jest **UNIWERSALNY**: można go zamontować na wszystkich profesjonalnych stojakach Maggi (nowych i starszych modeli) oraz na większości dostępnych na rynku marek.

Średnica wewnętrzna kołnierza: **75 mm** /
grubość kołnierza : **20 mm** / średnica dolnej
podstawy złącza stożkowego: **48,85 mm** /
średnica górnej części złącza stożkowego:
43,25 mm / kąt nachylenia **złącza**
stożkowego: 5°

CODICE: 23320500

Miejsce na blacie




Urządzenie wywrotne 96

Umożliwia wykluczenie kierowcy ze stołu obrabiarki, aby zwolnić miejsce podczas konserwacji i/lub w przypadku operacji ręcznych

CODICE: 22100151

Szybka konfiguracja




**EASY STAND - Z ŁATWYM
POŁĄCZENIEM - NOWOŚĆ**
- kolumna pionowa 540
mm i kolumna pozioma
1050 mm

**Konstrukcja wspierająca i zapewniająca
optymalne ustawienie posuwu
automatycznego**

INNOWACYJNY PRZEGUB "EASY" umożliwia szybkie i łatwe obrócenie posuwu do pozycji poziomej, dzięki czemu jesteś GOTOWY W JEDNO KLIKNIĘCIE.

CODICE: 13330500

Niestandardowe pozycjonowanie paszy




Zespół złącza rurowo-kołnierza z przedłużeniem

Pozwala na optymalne ustawienie kierowcy nawet w niestandardowych warunkach, unikając kolizji skrzyni silnika z podpórką, co widać na zdjęciach.

CODICE: 23201012

Przyczepność panelu - Gładkie powierzchnie




Prowadnica do uchwytu Steff 2038-CI- Feeder Grip 758

Zestaw 3 gąsienic do Steff 2038-CI - Feeder Grip 758 - opatentowany 17x21x783,9 mm/ 45 Shore, idealny do gładkich powierzchni (obrobione drewno)

CODICE: 23201013

Standardowe wsparcie paszy



Standardowy stojak z
kolumną poziomą 705 mm
i pionową 540 mm


Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i umożliwia jego optymalne pozycjonowanie na obrabiarce

CODICE: 13200700

AKCESORIA

Specjalne podpory




Stojak z kolumną poziomą 1050 mm i pionową 540 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i pozwala na jego optymalne umiejscowienie na obrabiarce. Dłuższa pozioma kolumna dla większej elastyczności pozycjonowania

CODICE: 13300700

Specjalne podpory




Stojak V z kolumną pionową 860 mm i poziomą 1050 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i pozwala na jego optymalne umiejscowienie na obrabiarce. Dłuższa kolumna pionowa i pozioma dla większej elastyczności pozycjonowania

CODICE: 13500700

Specjalne podpory




Stojak V-M z kolumną pionową 860 mm i poziomą 705 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

Stanowi uzupełnienie sterownika i pozwala na jego optymalne umiejscowienie na obrabiarce. Dłuższa kolumna pionowa dla większej elastyczności pozycjonowania

CODICE: 13099999

Specjalne podpory



Stojak PLUS z kolumną pionową 540 mm i kolumną poziomą 1050 mm

Konstrukcja do podparcia i pozycjonowania automatycznego przesuwu

SZYBKIE POZYCJONOWANIE, łatwe i precyzyjne, dzięki ergonomicznym uchwytom i cyfrowemu licznikowi wskazującemu regulację wysokości

CODICE: 13400600

Specjalne napięcia

CODICE:

Specjalne napięcia

Regulamin ZUS

Przepisy elektryczne dla Kanady (opcję należy zamówić przy składaniu zamówienia)

CODICE:

AKCESORIA

Szybka konfiguracja
Specjalne podpory



CODICE:

